




Suela antibacteriana
Antibacterial sole
Semelle antibactérienne



STANDARD
100

Corte microfibras transpirable
Breathable microfiber upper
Tige microfibre respirante



D'cover

Corte transpirable
Breathable upper
Tige respirante



Certificado de origen español
Spanish origin certificate
Certificat d'origine espagnol

PISA CORREA



marino



blanco



ES Zueco con correa abatible de sujeción en el talón, fabricado en microfibras técnicas perforadas con acolchado D'COVER OEKO-TEX® en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada en microfibras técnicas con barra metatarsal. Suela antibacteriana de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zueco.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347: 2022 UE 425/2016. **ANTibacterial** ISO 16187.

Nivel de protección OB+E+FO.

OB = calzado que cumple los requisitos básicos para su uso profesional, resistencia al deslizamiento sobre baldosa y NaLS.

E = absorción de energía en el tacón.

FO = resistencia de la suela a los hidrocarburos.

EN Clog with swing heel strap made of Technic microfiber D'COVER OEKO-TEX® with perforated padding on the instep to prevent blistering, mounted on straight shape with rounded toe. Anatomic microfiber technique lined with metatarsal bar. Antibacterial polyurethane sole wedge-shaped, dual density slip-resistant, double component polyurethane and TPU combined to increase the non slip efficiency of the clog slip.

Standards: CE Certificate, Standard EN-ISO-20347:2022 UE 425/2016. **ANTibacterial** ISO 16187. Security Level OB+E+FO.

OB = footwear that meets the basic requirements for professional use, slip resistance on ceramic tile floors with NaLS.

E = energy absorption in the heel.

FO = Resistance of the sole to hydrocarbons.

FR Sabot à bride repliable retenue au talon, fait de microfibre technique D'COVER OEKO-TEX® avec rembourrage perforé sur le cou-de-pied pour éviter les frottements, monté sur forme droite à bout arrondi. Maintient du talon par une bride ajustable. Forme droite à pointe arrondie. Semelle antibactérienne anatomique, suivant la forme métatarsienne du pied, doublée cuir. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densité, Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coefficient d'adhérence du sabot.

Norme : Certificat CE, norme EN-ISO-20347:2022 UE 425/2016. **ANTibacterial** ISO 16187.

Niveau de protection OB+E+FO.

OB = chaussures répondant aux exigences de base d'un usage professionnel, résistance au glissement sur les sols en carreaux de céramique avec NaLS.

E = absorption de l'énergie au talon.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.



Diseño registrado / Registered design

Design enregistrée

N° 007342118-0024 (EUIPO)

Tallas / Sizes / Pointures : 34/47



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.
Scan this QR code to see this shoe in movement.



