



D'cover-plus®

Corte transpirable
Breathable upper
Tige respirante



D'dry®

Forro transpirable
Breathable lining
Doublure respirante



Certificado de origen español
Spanish origin certificate
Certificat d'origine espagnol

RELAX



negro



ES Zapato femenino con cierre de elásticos laterales, de piel micro D'COVER PLUS®, forrado en la pala con microfibras técnicas D'DRY®. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016.

Nivel de protección O2+SRA+FO.

O2 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes, penetración y absorción de agua.

SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

EN Women's shoe with elastic side fastening, split in leather micro D'COVER PLUS® and inset lined with Technic Microfibre D'DRY®. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Cushioned insole fabric over polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Non-skid polyurethane sole.

Standards: CE Certificate, Standard EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016. Security Level O2+SRA+FO.

O2 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges, penetration and water absorption.

SRA = nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant.

FO = oil resistance of the sole.

FR Chaussure femme à côtés élastiques de fermeture, en cuir micro D'COVER PLUS®, bordée sur la pelle de microfibre technique D'DRY®. Contrefort d'une densité suffisante pour assuré le maintien du calcanéum. Forme droite à pointe arrondie. Première de propreté rembourrée d'une mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane antidérapante.

Norme : Certificat CE, norme EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016.

Niveau de protection O2+SRA+FO.

O2 = partie arrière fermée, antiestatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons, pénétration et absorption d'eau.

SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

Diseño registrado / Registered design

Design enregistrée

N° 007342118-0014 (EUIPO)



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.
Scan this QR code to see this shoe in movement.

Tallas / Sizes / Pointures : 35/42

